# **KOMBIC 100 SURFACE**



K11SF1523RF930DWW

- KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA W/W

Descripción:

Acabado: Blanco mate RAL 9010

**Peso:** 712 g

Instalación: Empotrado

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

 Flujo de salida:
 1.382 lm
 K:
 3000

 Plum:
 13,9W
 IRC:
 90

 Eficacia:
 99,4 lm/w
 MacAdam:
 3

 UGR:
 <19</td>
 Alimentación:
 220-240V 50/60Hz

 Fuente de Luz:
 COB
 Equipo:
 Regulable DALI

Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Pled: 13W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

EPD

Tel. +34937366800

# **KOMBIC 100 SURFACE**




K11SF1523RF930DWW


# **KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA W/W**


# **DATOS FOTOMÉTRICOS:**


K11SF1523RF930DWW
η = 100%
Imax = 2200 cd/klm
UTE:


CIE: 98 99 100 100 100




















# **KOMBIC 100 SURFACE**



ACCESORIOS:

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK



KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH