KOMBIC 100 SURFACE



K11SF1523RW940DBB

- KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/BK



Descripción:

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.299 lm K: 4000 Plum: 13,9W IRC: 90 Eficacia: 93,4 lm/w R9: 65 UGR: <19 MacAdam: 3

Fuente de Luz: COB Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Equipo:

Regulable DALI

Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Pled: 13W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

EPD

Tel. +34937366800 Web www.lamp.es

KOMBIC 100 SURFACE




K11SF1523RW940DBB


KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/BK


DATOS FOTOMÉTRICOS:


K11SF1523RW940DBB $\eta = 100\%$ $Imax = 1293 \ cd/klm$ UTE:


CIE: 99 100 100 100 100




















KOMBIC 100 SURFACE



ACCESORIOS:

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK



KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH