Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1540OP927NMW

KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP MA/WH

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modéle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 2700K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d´isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 498 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.135 lm	**ºK :**	2700
Plum:	13,7W	**IRC :**	90
Efficacité:	82,9 lm/w	**R9 :**	62
Type:	COB	**MacAdam:**	3
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Puissance:	12W	**Équipement:**	Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

CLASE I | IP 43 | LED 3000 K | PC | 650º | CE | EPD | 5 | Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V | lm | LED RETAIL | PUSH | TRIAC | K

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1540OP927NMW **KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP MA/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SF1540OP927NMW

η = 100%

Imax = 893 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 84 99 100 100 100











Melanopic Lux Ratio: 0.486







LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

KOMBIC 100 SURFACE

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
K11SUADLATBK	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Code produit:	Description:
K11SUADLATWH	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE