KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1540OP927NMW



KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP MA/WH

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modéle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 2700K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 498 g

Installation: Surface



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.135 lm °K: 2700 Plum: 13,7W IRC: 90 Efficacité: 82,9 lm/w R9: 62 Type: СОВ MacAdam: 3

Durée de vie LED: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Puissance: 12W Équipement: Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%





















OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE













KOMBIC 100 SURFACE




K11SF1540OP927NMW


KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP MA/WH


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:


 $K11SF1540OP927NMW $$\eta = 100\%$$Imax = 893 cd/kIm$$UTE: 1,00A$


CIE: 84 99 100 100 100




















KOMBIC 100 SURFACE

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



ACCESSOIRES:

Suspension



Code produit:

K11SUADLATBK



Code produit:

K11SUADLATWH

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH