

KOMBIC 100 SURFACE


K11SF1540OP940DMB



KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA MA/BK

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF 1500 de la marque LAMP. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate blanc et film optique. Dissipateur en aluminium injecté. Modèle pour LED COB, avec température de couleur 3000K, CRI90 et équipement électronique DALI intégré. Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation I. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finish: metalized polycarbonate mate**Weight:** 720 g**Installation:** Surface**TECHNICAL SPECIFICATIONS:**

Light output:	1.310 lm	°K :	4000
Plum:	13,7W	CRI :	90
Efficacy:	59,6 lm/w	R9 :	65
Type:	COB	MacAdam:	3
LED Lifetime:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Power Supply:	220-240V 50/60Hz
Power:	12W	Gear:	Adjustable DALI

Light output tolerance +/- 10%**CUSTOM MADE OPTIONS:**

ACCESORIES :

Suspension



Product code:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Product code:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH