KOMBIC 100 SURFACE

LAMP Worktitude for light

K11SF1540OP940DWW



KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA WH/WH

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modéle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 720 g

Installation: Surface



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.330 lm °K: 4000 Plum: 13,7W IRC: 90 Efficacité: 97,1 lm/w 66 R9: Type: СОВ MacAdam: 3

Durée de vie LED:50.000 L80 B10 (Ta=25°C)Alimentation:220-240V 50/60HzPuissance:12WÉquipement:Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



















OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE













KOMBIC 100 SURFACE




K11SF1540OP940DWW


KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA WH/WH


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:


K11SF1540OP940DWW η = 100% lmax = 787 cd/klmUTE: 1,00B


CIE: 76 93 99 100 100




















KOMBIC 100 SURFACE

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



ACCESSOIRES:

Suspension



Code produit:

K11SUADLATBK



Code produit:

K11SUADLATWH

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH