

K11SF1540OP940NRW




KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP BR/WH

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado brillo y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color de 4000K con CRI90 y Ra superior a 50. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 498 g



Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Plum:	13,7W	K:	4000
Fuente de Luz:	COB	IRC:	90
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	R9:	66
Pled:	12W	MacAdam:	3
		Alimentación:	220-240V 50/60Hz
		Equipo:	Electrónico



Opciones Personalizables:



ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH