KOMBIC 100 SURFACE



K11SF2023RF940DBB

- KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA B/B

Descripción:

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.903 lm K: 4000 Plum: 20W IRC: 90 Eficacia: 87,6 lm/w R9: 65 UGR: <19 3 MacAdam:

 Fuente de Luz:
 COB
 Alimentación:
 220-240V 50/60Hz

 Horas de vida led:
 50.000 L70 B10 (Ta=25°C)
 Equipo:
 Regulable DALI

Pled: 13W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

EPD

KOMBIC 100 SURFACE




K11SF2023RF940DBB


KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA B/B


DATOS FOTOMÉTRICOS:


 $K11SF2023RF940DBB \\ \eta = 100\% \\ Imax = 2279 \ cd/kIm \\ UTE:$


CIE: 100 100 100 100 100




















KOMBIC 100 SURFACE



ACCESORIOS:

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK



KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH