KOMBIC 100 SURFACE



K11SF2023RF940DMW

- KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA M/W

Descripción:

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 2.019 lm K: 4000 Plum: 20W IRC: 90 Eficacia: 95,1 lm/w R9: 65 UGR: <19 3 MacAdam:

 Fuente de Luz:
 COB
 Alimentación:
 220-240V 50/60Hz

 Horas de vida led:
 50.000 L70 B10 (Ta=25°C)
 Equipo:
 Regulable DALI

Pled: 13W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

EPD

KOMBIC 100 SURFACE




K11SF2023RF940DMW


KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA M/W


DATOS FOTOMÉTRICOS:


K11SF2023RF940DMW $\eta = 100\%$ Imax = 2200 cd/klm UTE:


CIE: 98 99 100 100 100




















KOMBIC 100 SURFACE



ACCESORIOS:

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK



KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH