KOMBIC 100 SURFACE



K11SF2023RW930DMW

KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL DA MA/WH

Descripción:

Acabado: Blanco Tráfico Mate RAL 9016

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.784 lm K: 3000 Plum: 20W IRC: 90 Eficacia: 89,2 lm/w R9: 53 Fuente de Luz: СОВ MacAdam: 3

Horas de vida led: 50.000 L70 B10 (Ta=25°C) Alimentación: 220-240V 50/60Hz Pled: 13W Equipo: Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

EPD

KOMBIC 100 SURFACE



K11SF2023RW930DMW

KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL DA MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS:


 $\label{eq:constraint} \begin{aligned} & \text{K11SF2023RW930DMW} \\ & \eta \text{ = 100\%} \end{aligned}$


lmax = 1215 cd/klm


UTE: 1,00A


CIE: 94 97 99 100 100




















KOMBIC 100 SURFACE



ACCESORIOS:

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK



KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH