## **KOMBIC 100 SURFACE**



## K11SF2023RW930DWW

- KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH



Descripción:

Acabado: Blanco Tráfico Mate RAL 9016

**Peso:** 712 g

Instalación: Empotrado

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida: 1.784 lm K: 3000 Plum: 20W IRC: 90 Eficacia: 89,2 lm/w R9: 53 Fuente de Luz: СОВ MacAdam: 3

 Horas de vida led:
 50.000 L70 B10 (Ta=25°C)
 Alimentación:
 220-240V 50/60Hz

 Pled:
 13W
 Equipo:
 Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

EPD

## **KOMBIC 100 SURFACE**



K11SF2023RW930DWW


# KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH


## **DATOS FOTOMÉTRICOS:**


 $K11SF2023RW930DWW \\ \eta = 100\% \\ Imax = 1215 \ cd/klm$ 


UTE: 1,00A


CIE: 94 97 99 100 100

















## **KOMBIC 100 SURFACE**



ACCESORIOS:

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK



KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH