

K11SF2040OP940DMB




KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA MA/BK

**Description:**


Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** polycarbonate métallisé mate

**Poids:** 720 g

**Installation:** Surface
**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.708 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	20,4W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	83,7 lm/w	<b>R9 :</b>	65
<b>Type:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	17W	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*
**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SF2040OP940DMB

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA MA/BK

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11SF2040OP940DMB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 893 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 84 99 100 100 100

