Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2540WF830DBB

KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL DA BK/BK.

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 712 g



Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.609 lm	**K:**	3000
Plum:	21,6W	**IRC:**	80
Eficacia:	74,5 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	**Equipo:**	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

CLASE I | CRI >80 | IP 43 | LED 3000 K | PC | 650º | CE | EPD | 5 GARANTIA | Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

1-10V | lm | LED RETAIL | PUSH | TRIAC | K

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2540WF830DBB **KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL DA BK/BK.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2540WF830DBB

η = 100%

Imax = 1327 cd/klm

UTE:

CIE: 99 100 100 100 100









LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

KOMBIC 100 SURFACE

ACCESORIOS :

Suspensión

Cód. producto:	Descripción:
K1SUCARG0500DB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B
K1SUCARG0500NB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B
K1SUCARG1000DB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M BK
K1SUCARG1000NB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M BK

Cód. producto:	Descripción:
K1SUCARG0500DW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W
K1SUCARG0500NW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W
K1SUCARG1000DW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M WH
K1SUCARG1000NW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M WH

Cód. producto:	Descripción:
K1SUCAWI2000DB	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.
K1SUCAWI2000NB	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.

Cód. producto:	Descripción:
K1SUCAWI2000DW	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.
K1SUCAWI2000NW	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE