


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ15400P940NWW



KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 392 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.340 lm	K:	4000
Plum:	13,4W	IRC:	90
Eficacia:	100 lm/w	R9:	66
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	12W	Equipo:	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ15400P940NWW

KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SQ15400P940NWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 766 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B
 CIE: 76 95 99 100 100

