


K11SQ15400P940NWW




KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 SQ de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 392 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.340 lm	°K :	4000
Plum:	13,4W	IRC :	90
Efficacité:	100 lm/w	R9 :	66
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	12W	Équipement:	Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ15400P940NWW

KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SQ15400P940NWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 766 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B
 CIE: 76 95 99 100 100

