


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ1543WW940DWW

- KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WW DA WH/WH



Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ 1500 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Óptica wallwasher. Ideal para iluminación de planos verticales o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI90. Equipo electrónico DALI Incluido Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: blanco y negro. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 517 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Plum:	13,7W	K:	4000
Fuente de Luz:	COB	IRC:	90
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	R9:	50
Pled:	13W	MacAdam:	3
		Alimentación:	220-240V 50/60Hz
		Equipo:	Regulable DALI



Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ1543WW940DWW

KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WW DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SQ1543WW940DWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1058 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00C
 CIE: 70 93 99 100 100

