

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ1543WW940DWW


- KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WW DA WH/WH

**Description:**

Downlight encastré carré modèle KOMBIC 100 SQ 1500 de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Optiques wallwasher. Idéal pour l'éclairage des plans verticaux ou des zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 4000K et IRC90. Équipement électronique DALI inclus. Avec niveau de protection IP43, Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50. 000 L90 B10. Finitions blanc et noir disponibles. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 517 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Plum:	13,7W	°K :	4000
Type:	COB	IRC :	90
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	R9 :	50
Puissance:	13W	MacAdam:	3
		Alimentation:	220-240V 50/60Hz
		Équipement:	Réglable DALI

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SQ1543WW940DWW

KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WW DA WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

