## **KOMBIC 100 DOWNLIGHT**




## K11SQ2040OP830DMW



## KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL DA MA/WH

## Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Policarbonato metalizado mate

392 g

Instalación: Empotrado

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida: 1.403 lm K: 3000 Plum: 13,4W IRC: 80 Eficacia: 104,7 lm/w 3 MacAdam:

Fuente de Luz: СОВ Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Regulable DALI

Pled: 12W

#### Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



























#### **Opciones Personalizables:**











Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE











# **KOMBIC 100 DOWNLIGHT**



K11SQ2040OP830DMW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL DA MA/WH

# **DATOS FOTOMÉTRICOS:**

K11SQ2040OP830NMW  $\eta$  = 100% lmax = 917 cd/klmUTE: 1,00A

