


# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WF940NWW



## KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL WH/WH

### Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L70 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con optica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010


**Peso:** 382 g

**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	1.678 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	20,3W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	82,6 lm/w	<b>R9:</b>	52
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	17W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



### Opciones Personalizables:



# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WF940NWW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL WH/WH

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K11SQ2040WF940NWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1238 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 96 100 100 100 100

