

K11SQ2040WFWB3NWW

- KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL WH/WH

**Descripción:**

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. Modelo para LED COB tecnología WELLBEING con temperatura de color 3000K y CRI95. Óptica wide flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 86.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Acabados disponibles: Blanco, negro y metalizado mate. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-E+E6:E21N ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                           |             |      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.662 lm                  | <b>K:</b>   | 3000 |
| <b>Plum:</b>              | 19,5W                     | <b>IRC:</b> | 95   |
| <b>Eficacia:</b>          | 84,4 lm/w                 | <b>R9:</b>  | 99   |
| <b>UGR:</b>               | <19                       |             |      |
| <b>Horas de vida led:</b> | 86.000h L80 B10 (Ta=25°C) |             |      |
| <b>Pled:</b>              | 17,2W                     |             |      |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

K11SQ2040WFWB3NWW

KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

