

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2043EL830DMW


- KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW ELI. DA MA/WH

**Descripción:**

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en color blanco y óptica elíptica, que permite incrementar la interdistancia entre luminarias y reducir el efecto de luz residual en paredes. Ideal para iluminación de zonas de paso, áreas longitudinales como mostradores o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Policarbonato metalizado mate**Peso:** 517 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.518 lm	K:	3000
Plum:	13,7W	IRC:	80
Eficacia:	110,8 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

K11SQ2043EL830DMW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW ELI. DA MA/WH


DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SQ2043EL830DMW

 $\eta = 101\%$ $I_{\max} = 2114 \text{ cd/klm}$

UTE: 1,01A

CIE: 91 99 100 100 101

 $\alpha = 54,9^\circ$ 