Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2540WF840NWW



KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 100 SQ de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 382 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.845 lm	**ºK :**	4000
Plum:	19,8W	**IRC :**	80
Efficacité:	93,2 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	18W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2540WF840NWW **KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL WH/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :