

K11ST1523RF927DBB

- KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL DA B/B

**Descripción:****Peso:** 712 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.273 lm                 | <b>K:</b>            | 2700             |
| <b>Plum:</b>              | 13,9W                    | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 107,3 lm/w               | <b>R9:</b>           | 58               |
| <b>UGR:</b>               | <19                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Pled:</b>              | 13W                      |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

KOMBIC 100 SUT



K11ST1523RF927DBB

KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL DA B/B

DATOS FOTOMÉTRICOS :

