

K11ST1523RF930DBB

- KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL DA BK/BK

**Description:****Poids:** 712 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.328 lm                 | <b>°K :</b>          | 3000             |
| <b>Plum:</b>             | 13,9W                    | <b>IRC :</b>         | 90               |
| <b>Efficacité:</b>       | 93,9 lm/w                | <b>R9 :</b>          | 53               |
| <b>UGR:</b>              | <19                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Puissance:</b>        | 13W                      |                      |                  |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11ST1523RF930DBB

KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL DA BK/BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

