

K11ST1523RW927NMW

- KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL M/W

---

**Description:**

**Finition:** polycarbonate métallisé mate

**Poids:** 502 g

---

**Installation:** Suspendu

---

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.264 lm                 | <b>°K :</b>          | 2700             |
| <b>Plum:</b>             | 14,1W                    | <b>IRC :</b>         | 90               |
| <b>Efficacité:</b>       | 89,6 lm/w                | <b>R9 :</b>          | 58               |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Puissance:</b>        | 13W                      | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

---



KOMBIC 100 SUT



K11ST1523RW927NMW

KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL M/W

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

