

K11ST1523RW930DWW

- KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL DA WH/W

---

**Descripción:**

**Peso:** 712 g

---

**Instalación:** Empotrado

---

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.318 lm                 | <b>K:</b>            | 3000             |
| <b>Plum:</b>              | 13,9W                    | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 94,8 lm/w                | <b>R9:</b>           | 53               |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Pled:</b>              | 13W                      | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

---



---

**Opciones Personalizables:**



KOMBIC 100 SUT



K11ST1523RW930DWW

KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL DA WH/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :

