

K11ST1540WF927NMB




## - KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL MA/BK.

**Description:**

Downlight suspendu sur rail universel triphasé modèle Kombic 100 SUT de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 2700K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec protection degree IP40. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** polycarbonate métallisé mate

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.034 lm	<b>°K :</b>	2700
<b>Plum:</b>	10W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	103,4 lm/w	<b>R9 :</b>	57
<b>UGR:</b>	<19		
<b>Durée de vie LED:</b>	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	8,5W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

