#### **KOMBIC 100 SUT**


### K11ST1540WF927NWB



### KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL WH/BK.

## Descripción:

Downlight para suspender a carril trifásico universal modelo KOMBIC 100 SUT de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED CÓB con temperatura de color 2700K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



@100mm

Acabado: Blanco mate RAL 9010

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida: 1.044 lm K: 2700 Plum: 10W IRC: 90 Eficacia: 104,4 lm/w R9: 57

UGR:

Horas de vida led: >100.000h L90 B10 (Ta=25°C)

Pled: 8,5W

#### Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

























**Opciones Personalizables:** 

RAW

# **KOMBIC 100 SUT**







# **DATOS FOTOMÉTRICOS:**

K11ST1540WF927NWB  $\eta$  = 100% Imax = 1239 cd/klm UTE: 1,00A

CIE: 96 99 100 100 100

