
KOMBIC 100 SUT


K11ST1540WF927NWB

KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL WH/BK.

Description:

Downlight suspendu sur rail universel triphasé modèle Kombic 100 SUT de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 2700K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec protection degree IP40. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.044 lm °K: 2700 Plum: 10W IRC: 90 Efficacité: 104,4 lm/w R9: 57

UGR:

Durée de vie LED: >100.000h L90 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 8,5W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

CLASE 40

















OPTIONS PERSONNALISABLES:

RAW

KOMBIC 100 SUT







DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

K11ST1540WF927NWB η = 100% Imax = 1239 cd/klm

CIE: 96 99 100 100 100

UTE: 1,00A

