#### **KOMBIC 100 SUT**


## K11ST1540WF930NMB



## KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL MA/BK.

## Descripción:

Downlight para suspender a carril trifásico universal modelo KOMBIC 100 SUT de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Policarbonato metalizado mate

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida: 1.088 lm K: 3000 Plum: 10W IRC: 90 Eficacia: 108,8 lm/w R9: 66

UGR:

Horas de vida led: >100.000h L90 B10 (Ta=25°C)

8,5W Pled:

#### Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



















Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

## **Opciones Personalizables:**



# **KOMBIC 100 SUT**







# **DATOS FOTOMÉTRICOS:**

$$\label{eq:continuity} \begin{split} \text{K11ST1540WF930NMB} \\ \eta &= 100\% \\ \text{Imax} &= 1239 \text{ cd/klm} \\ \text{UTE: } 1,00\text{A} \end{split}$$

CIE: 96 99 100 100 100

