

K11ST1540WF940NBW




- **KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL BK/WH.**

Descripción:

Downlight para suspender a carril trifásico universal modelo KOMBIC 100 SUT de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.089 lm	K:	4000
Plum:	10W	IRC:	90
Eficacia:	108,9 lm/w	R9:	59
UGR:	<19		
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	8,5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 SUT

K11ST1540WF940NBW

KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL BK/WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11ST1540WF940NBW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1274 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 100 100 100 100

