

K11ST2023RF930NMB

- KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL MA/BK

**Descripción:****Acabado:** Policarbonato metalizado mate**Peso:** 502 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.893 lm                 | <b>K:</b>            | 3000             |
| <b>Plum:</b>              | 21,6W                    | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 82,6 lm/w                | <b>R9:</b>           | 53               |
| <b>UGR:</b>               | <19                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Pled:</b>              | 13W                      |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

KOMBIC 100 SUT



K11ST2023RF930NMB

KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL MA/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

