


K11ST2023RW840DWW



KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL DA WH/WH

Descripción:

Downlight para suspender a carril trifásico universal modelo KOMBIC 100 SUT de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Wide Flood para un control de la distribución lumínica. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco Tráfico Mate RAL 9016

Peso: 712 g

Instalación: Suspellido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.614 lm	K:	4000
Plum:	13,9W	IRC:	80
Eficacia:	116,1 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 SUT

K11ST2023RW840DWW

KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

