


KOMBIC 100 SUT

K11ST2040OP830DWB



KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP DA WH/BK

Description:


Downlight suspendu sur rail universel triphasé modèle Kombic 100 SUT de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec protection degree IP40. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.454 lm	°K :	3000
Plum:	13,7W	IRC :	80
Efficacité:	106,1 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	12W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


OPTIONS PERSONNALISABLES:



KOMBIC 100 SUT

K11ST2040OP830DWB

KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP DA WH/BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

