


K11ST2540WF830DMB



KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL DA MA/BK

Description:

Downlight suspendu sur rail universel triphasé modèle Kombic 100 SUT de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec protection degree IP40. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.


Finition: polycarbonate métallisé mate

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.692 lm	°K :	3000
Plum:	21,6W	IRC :	80
Efficacité:	78,3 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	18W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:

