

[K11TK1523RF940NWW](#)- KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL WH/WH

---

**Descripción:****Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Peso:** 502 g

---

**Instalación:** Carril trifasico

---

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.474 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 14,1W                    | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 104,5 lm/w               | <b>R9:</b>           | 65               |
| <b>UGR:</b>               | <19                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Pled:</b>              | 13W                      |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

---



K11TK1523RF940NWW

KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

