

[K11TK1523RW930DMW](#)

- KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL DA MA/WH

**Descripción:****Acabado:** Blanco Tráfico Mate RAL 9016**Peso:** 712 g**Instalación:** Carril trifasico**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.318 lm                 | <b>K:</b>            | 3000             |
| <b>Plum:</b>              | 13,9W                    | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 94,8 lm/w                | <b>R9:</b>           | 53               |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Pled:</b>              | 13W                      | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

K11TK1523RW930DMW KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL DA MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

