


KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2023RF830NBB




KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF FL BK/BK

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro y marco en acabado negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66.000 L90 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 704 g




Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.835 lm	K:	3000
Plum:	13,9W	IRC:	80
Eficacia:	132 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



K21RD2023RF830NBB

KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF FL BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K21RD2023RF830NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 2122 \text{ cd/klm}$
UTE:
CIE: 100 100 100 100 100

