## **KOMBIC 150 DOWNLIGHT**



## K21RD2023RF927NBW




## KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF FL BK/WH

## Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température 2700K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 66.000 L90 B10. Avec degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Flood pour une meilleure gestion de la distibution lumineuse et éblouissement UGR<19.

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 704 g



Installation: Encastré

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux: 1.992 lm °K: 2700 Plum: 19,1W IRC: 90 Efficacité: 104,3 lm/w R9: 53 UGR: <19 3

MacAdam: Type: СОВ

Durée de vie LED: 66.000 L90 B10 (Ta=25°C) Équipement: Électronique

Puissance: 17W

### Tolérance de flux lumineux +/- 10%



















Alimentation:

220-240V 50/60Hz











# **OPTIONS PERSONNALISABLES:**









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE













## **KOMBIC 150 DOWNLIGHT**



K21RD2023RF927NBW

## **KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF FL BK/WH**

## **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:**

K21RD2023RF927NBW  $\eta$  = 100% Imax = 2122 cd/klm UTE:

CIE: 100 100 100 100 100

