Ficha técnica de producto

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2023RF930DBB



KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF FL DA B/B

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro y marco en acabado negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66.000 L90 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 704 g



Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.089 lm	**K:**	3000
Plum:	19,1W	**IRC:**	90
Eficacia:	109,4 lm/w	**R9:**	54
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	66.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	17W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:

Ficha técnica de producto

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2023RF930DBB **KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF FL DA B/B**

DATOS FOTOMÉTRICOS :