


K21RD2023RF940NWW




KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF FL WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 66.000 L90 B10. Avec degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 704 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.172 lm	°K :	4000
Plum:	19,1W	IRC :	90
Efficacité:	113,7 lm/w	R9 :	68
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	17W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K21RD2023RF940NWW

KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF FL WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21RD2023RF940NWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 2155 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 99 100 100 100 100

