


KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2023RW840DMW



KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF WF DA MA/W

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66.000 L90 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16.

Acabado: Policarbonato metalizado mate


Peso: 704 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                          |               |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 1.948 lm                 | K:            | 4000             |
| Plum:              | 13,9W                    | IRC:          | 80               |
| Eficacia:          | 140,1 lm/w               | MacAdam:      | 3                |
| UGR:               | <16                      | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Fuente de Luz:     | COB                      | Equipo:       | Regulable DALI   |
| Horas de vida led: | 66.000 L90 B10 (Ta=25°C) |               |                  |
| Pled:              | 12W                      |               |                  |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



K21RD2023RW840DMW KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF WF DA MA/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :

