Ficha técnica de producto

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2023RW930NMW

KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF WF MA/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66.000 L90 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19.



Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 704 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.112 lm	**K:**	3000
Plum:	19,1W	**IRC:**	90
Eficacia:	110,6 lm/w	**R9:**	54
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	66.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	17W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

AI · ø 145 · IP 20 INT 23 EXT · LED 3000 K · 2-40 mm · PC · 850º · CE · 5 · Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

1-10V · lm · LED RETAIL · PUSH · TRIAC · K

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2023RW930NMW **KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF WF MA/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K21RD2023RW930NMW

η = 100%

Imax = 1342 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100











Melanopic Lux Ratio: 0.558







LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE