Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2040OPWB4DMW

KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN OP DA MA/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat , cadre enjoliveur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur Wellbeing de 4000K avec IRC95 et Ra supérieur à 50. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 60.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Distibution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 704 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.429 lm	**ºK :**	4000
Plum:	19W	**IRC :**	95
Efficacité:	75,2 lm/w	**R9 :**	99
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	17,1W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2040OPWB4DMW **KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN OP DA MA/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21RD2040OPWB4DMW

η = 100%

Imax = 985 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 86 100 100 100 100











Melanopic Lux Ratio: 0.776