

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2055OP840NMW



KOMBIC 150 RD 2100 IP55 NW OPAL MA/WH


Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat, cadre enjoliveur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Avec degré de protection IP55. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 704 g


Installation: Encastré



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.486 lm	°K :	4000
Plum:	13,7W	IRC :	80
Efficacité:	108,5 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB PHILIPS	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	12W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



K21RD2055OP840NMW **KOMBIC 150 RD 2100 IP55 NW OPAL MA/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

