Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3023RF830NMW

KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF FL MA/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat , cadre enjoliveur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 66.000 L90 B10. Avec degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Flood pour une meilleure gestion de la distibution lumineuse et éblouissement UGR<19.



Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 704 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.390 lm	**ºK :**	3000
Plum:	19,1W	**IRC :**	80
Efficacité:	125,1 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	17W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

AI · ø 145 · IP 20 INT 23 EXT · LED 3000 K · 2-40 mm · PC · 850º · CE · 5 · Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · lm · LED RETAIL · PUSH · TRIAC · K

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3023RF830NMW **KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF FL MA/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21RD3023RF830NMW

η = 100%

Imax = 2155 cd/klm

UTE:

CIE: 99 100 100 100 100









LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE