KOMBIC 150 DOWNLIGHT

LAMP Worktitude for light

K21RD3023RF840DWW




KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF FL DA WH/W

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc , cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température 4000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 66.000 L90 B10. Avec degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Flood pour une meilleure gestion de la distibution lumineuse et éblouissement UGR<19.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 704 g



Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

 Flux lumineux:
 2.509 lm
 °K:
 4000

 Plum:
 19,1W
 IRC:
 80

 Efficacité:
 131,4 lm/w
 MacAdam:
 3

 UGR:
 <19</td>
 Alimentation:
 220-240V 50/60Hz

 Type:
 COB
 Équipement:
 Réglable DALI

Durée de vie LED: 66.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 17W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

























OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE













KOMBIC 150 DOWNLIGHT



K21RD3023RF840DWW

KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF FL DA WH/W

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

K21RD3023RF840DWW η = 100% Imax = 2155 cd/klm UTE: CIE: 99 100 100 100 100

