## **KOMBIC 150 DOWNLIGHT**



## K21RD3023RF927NWW



## KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF FL WH/WH

## Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température 2700K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 66.000 L90 B10. Avec degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Flood pour une meilleure gestion de la distibution lumineuse et éblouissement UGR<19.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 704 g

Installation: Encastré

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux: 2.560 lm °K: 2700 Plum: 28,3W IRC: 90 Efficacité: 90,5 lm/w R9: 53 UGR: <19 MacAdam: 3

Type: СОВ Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Durée de vie LED: 66.000 L80 B10 (Ta=25°C) Équipement: Électronique

Puissance: 25W

#### Tolérance de flux lumineux +/- 10%































# **OPTIONS PERSONNALISABLES:**









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE













## **KOMBIC 150 DOWNLIGHT**



K21RD3023RF927NWW

# **KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF FL WH/WH**

## **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:**

K21RD3023RF927NWW  $\eta$  = 100% lmax = 2155 cd/klmUTE:

CIE: 99 100 100 100 100















