### **KOMBIC 150 DOWNLIGHT**



### K21RD3023RW830NBW




### KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF WF BK/WH

### Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 66.000 L90 B10. Avec degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Wide Flood pour une meilleure gestion de la distibution lumineuse et éblouissement UGR<19.

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 704 g



Installation: Encastré

### **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux: 2.460 lm °K: 3000 Plum: 19,1W IRC: 80 Efficacité: 128,8 lm/w 3 MacAdam:

UGR: <19 Alimentation: 220-240V 50/60Hz Type: СОВ Équipement: Électronique

Durée de vie LED: 66.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 17W

#### Tolérance de flux lumineux +/- 10%



















# **OPTIONS PERSONNALISABLES:**









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE











## **KOMBIC 150 DOWNLIGHT**



K21RD3023RW830NBW

**KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF WF BK/WH** 

## **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:**

K21RD3023RW830NBW  $\eta$  = 100% lmax = 1345 cd/klmUTE: CIE: 99 100 100 100 100

