

# KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3023RW927NWW



**KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF WF WH/WH**


**Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 2700K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66.000 L80 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Peso:** 704 g


**Instalación:** Empotrado



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.651 lm	<b>K:</b>	2700
<b>Plum:</b>	28,3W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	93,7 lm/w	<b>R9:</b>	53
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	66.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	25W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



**Opciones Personalizables:**



# KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3023RW927NWW

KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF WF WH/WH

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

K21RD3023RW927NWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1342 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 98 100 100 100 100

